

Ürün veri sayfası

TS 5000



Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek kanatlı kapı'lar için üstten monte kapı hidroliği, raylı

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşe tarafı ve baş montajı menteşesiz tarafı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bu raylı, üstten montajlı kapı hidroliği tek kanatlı kapı'lar için net bir hat istikameti sunmaktadır. Bu kapı hidroliği yangın ve duman geçirmez kapı montajı için müsaadelidir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı, Baş montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	DIN standardına göre kapı yönü	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECline)	Standart kızak rayı ve sabitleme mekanizması ile	N/A	Paslanmaz çeliğe benzer	Sol / sağ	1400 mm
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECline)	Standart kızak rayı ve sabitleme mekanizması ile	N/A	beyaz RAL 9016	Sol / sağ	1400 mm

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	DIN standardına göre kapı yönü	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECLine)	Standart kızak rayı ve sabitleme mekanizması ile	N/A	RAL'a göre	Sol / sağ	1400 mm
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECLine)	Standart kızak raylı	N/A	gümüş rengi	Sol / sağ	1400 mm
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECLine)	Standart kızak rayı ve sabitleme mekanizması ile	N/A	koyu bronz	Sol / sağ	1400 mm
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECLine)	Standart kızak rayı ve sabitleme mekanizması ile	N/A	gümüş rengi	Sol / sağ	1400 mm
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECLine)	Standart kızak raylı	N/A	RAL'a göre	Sol / sağ	1400 mm
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECLine)	Standart kızak raylı	N/A	Paslanmaz çeliğe benzer	Sol / sağ	1400 mm
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECLine)	Standart kızak raylı	N/A	koyu bronz	Sol / sağ	1400 mm
GEZE TS 5000 (opsiyonel TS 5000 ECLine)	Standart kızak raylı	N/A	beyaz RAL 9016	Sol / sağ	1400 mm

İÇERİĞİ

KAYMA RAYI TS 5000/3000 YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR *

Yükseklik ayarı +/- 2 mm ve kol



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kayma rayı TS 3/5000 yüksekliği ayarlanabilir	Yükseklik ayarı +/- 2 mm, kol ile	115191	gümüş rengi	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı TS 3/5000 yüksekliği ayarlanabilir *	Yükseklik ayarı +/- 2 mm, kol ile	115192	RAL'a göre	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KAYMA RAYI TS 5000/3000

Standart kızak rayı kol ile



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Eksen uzatması
Kayma rayı TS 3/5000	Standart, kol ile	015695	beyaz RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Kayma rayı TS 3/5000	Standart, kol ile	000773	RAL'a göre	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Kayma rayı TS 3/5000	Standart, kol ile	068221	gümüş rengi	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Kayma rayı TS 3/5000	Standart, kol ile	014945	Paslanmaz çeliğe benzer	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

KILIT GÖVDESİ TS 5000

Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 2 -6 için açma süspansiyonu ana gövdesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
Normalde açık TS 5000 normalde açık Kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	137721	Paslanmaz çelik düz sürme kapı	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ
Normalde açık TS 5000 normalde açık Kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027333	gümüş rengi	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ
Normalde açık TS 5000 normalde açık Kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027335	beyaz RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ
Normalde açık TS 5000 normalde açık Kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027336	RAL'a göre	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ

T-STOP KAYMA RAYI TS 3000 / 5000

Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
T-Stop kayma rayı TS 3/5000	Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile	108481	beyaz RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop kayma rayı TS 3/5000	Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile	102364	Paslanmaz çelik	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop kayma rayı TS 3/5000	Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile	102365	RAL'a göre	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop kayma rayı TS 3/5000	Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile	102363	gümüş rengi	452.5 x 33 x 30 mm

AKSESUARLAR

MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

Standart için-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Malzeme
Mekanik sabitleme ünitesi	standart / T-Stop / Boxer 20,7 mm kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, isteğe göre açılıp kapatılabilir, aşılabilir	071924	Çelik

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

Perçinlenmiş kayma rayı, standart kayar kol BG, standart kayar kol ve Boxer 20,7 mm kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Malzeme
Esnek açma sınırlaması	Perçinlenmiş kayma rayı, standart kayar kol BG, standart kayar kol ve Boxer 20,7 mm kayma rayı	069780		PVC

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 5000 (L) / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Malzeme
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067726	beyaz RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	072696	Paslanmaz çelik	298 x 55 x 67.2 mm	Paslanmaz çelik
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067724	gümüş rengi	298 x 55 x 67.2 mm	
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	000756	RAL'a göre	298 x 55 x 67.2 mm	
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067725	koyu bronz	298 x 55 x 67.2 mm	

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, bombeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092943	Paslanmaz çelik parlatılmış	337 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092944	Paslanmaz çelik mat	337 x 51 x 72 mm

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, köşeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092938	Paslanmaz çelik parlatılmış	298 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092939	Paslanmaz çelik mat	298 x 51 x 72 mm

MONTAJ MALZEMESİ**DELİK ŞABLONU KAPI HIDROLİĞİ**

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Malzeme
Delik şablonu kapı hidroliği	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 için	053134	PVC

CAM SIKIŞTIRMA PABUCU

TS 5000 / TS 4000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	cam kalınlığı	Malzeme
Cam sıkıştırma pabucu	TS 5000 / TS 4000 için	009494	RAL'a göre	10 mm	Alüminyum
Cam sıkıştırma pabucu	TS 5000 / TS 4000 için	057126	gümüş rengi	10 mm	Alüminyum
Cam sıkıştırma pabucu *	TS 5000 / TS 4000 için	057127	koyu bronz	10 mm	Alüminyum
Cam sıkıştırma pabucu *	TS 5000 / TS 4000 için	009491	beyaz RAL 9016	10 mm	Alüminyum

KOMPLE CAM KAPI MONTAJ VE KARŞILIK PLAKASI

TS 5000 / TS 4000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	cam kalınlığı	Malzeme
Komple cam kapı montaj plakası kiti	TS 5000 / TS 4000 için	007923	gümüş rengi	10 mm	Alüminyum
Komple cam kapı montaj plakası kiti *	TS 5000 / TS 4000 için	007926	RAL'a göre	10 mm	Alüminyum
Komple cam kapı montaj plakası kiti *	TS 5000 / TS 4000 için	007924	koyu bronz	10 mm	Alüminyum

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI

Standart- / ECline- / T-Stop- ve EFS-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Malzeme
Montaj plakası kayma rayı	Standart- / ECline- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	001512	gümüş rengi	Alüminyum
Montaj plakası kayma rayı *	Standart- / ECline- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	104515	RAL'a göre	Alüminyum
Montaj plakası kayma rayı	Standart- / ECline- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	129252	beyaz RAL 9016	Alüminyum

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Malzeme
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	068627	beyaz RAL 9016		Alüminyum
Kapı hidroliği montaj plakası *	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	057956	Galvanize		Alüminyum
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	029176	RAL'a göre		Alüminyum
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	049185	gümüş rengi		Alüminyum
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	137725	Paslanmaz çeliğe benzer		Alüminyum
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	052351	koyu bronz		Alüminyum

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ

TS 5000 / TS 4000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Lento montaj köşebendi	TS 5000 / TS 4000 için	049240	gümüş rengi	287 x 40 x 67 mm
Lento montaj köşebendi *	TS 5000 / TS 4000 için	052352	koyu bronz	
Lento montaj köşebendi	TS 5000 / TS 4000 için	104451	RAL'a göre	

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI *

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Malzeme
Montaj plakası *	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	083992	Alüminyum

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.